

Übersicht

■ Dachfläche	7m x 4,2m
■ Podestgröße	6m x 3m
■ Podesthöhe/Belastung	0,2m bis 1,2m 750 kg/m ²
■ Lichte Höhe	4,7m
■ Gesamthöhe	4,99m
■ Dachlast/PA-Kragarm	10 kg/m / 130kg
■ Farbe	weiß



Details

■ Dachplane/Seitengaze	Farbe weiß, B1 schwerentflammbar
■ Treppe	0,9m breit, seitlich oder vorne oder individuell
■ Windlast	zugelassen für Windzone 1-4 Binnenland und 1-4 Küste/Insel
■ Standsicherheit	Ballastierung mittels Erdnägeln oder Ballast
■ Aufbauzeit (Richtwert)	je nach Platzverhältnissen und Witterung 1,5 bis 2 Stunden
■ Prüfbuch	Standsicherheitsnachweis / Statik nach DIN 4112, 1055-4

Optionen / Sonstiges



Dieses Bühnendach ist äußerst flexibel. Es kommt sowohl als Bühne oder als FOH oder auch als Bühnenanbau zum Einsatz.

Auf Wunsch ist die Dachplane, sowie die Seitenverplanung als PVC-Glasklar Plane erhältlich.

Optional sind zu der Bühne selbststehende PA oder Delay Tower aus Traverse oder Layer Gerüst verfügbar.

Gerne liefern wir zu der Bühne auch den passenden FOH-Platz, den wir in den verschiedensten Ausführungen parat halten. Ebenso sind Kabelbrücken für eine sichere Kabelführung zum FOH in ausreichender Menge lieferbar.

Gestalten Sie sich Ihren Bühnenaufgang nach Ihren Vorstellungen. Neben der 0,9m breiten Standardtreppe haben wir verschiedene Möglichkeiten Treppen in beliebigen Breiten und Formen mit Stabsicherheitsgeländer zu realisieren.

Sie benötigen zu dem Bühnendach die entsprechende Technik? Gerne bieten wir Ihnen auch die benötigte Ton-, Licht- und Videotechnik inklusive dem notwendigen Fachpersonal an.

A

B

C

D

