

## Übersicht

■ Dachfläche	8,57m x 8,45m
■ Podestgröße	8,0m x 6,0m
■ Podesthöhe/Belastung	0,8m bis 1,4m 750 kg/m <sup>2</sup>
■ Lichte Höhe	4,7m
■ Gesamthöhe	4,95m
■ Dachlast/Kragarm	20 kg/m / 90kg
■ Farbe	schwarz



## Details

■ Dachplane/Seitengaze	Farbe schwarz, B1 schwerentflammbar
■ Treppe	0,9m breit, seitlich, vorne oder individuell
■ Windlast	zugelassen für Windzone 1-4 Binnenland
■ Standsicherheit	Ballastierung mittels Erdnägeln oder Ballasttanks
■ Aufbauzeit (Richtwert)	je nach Platzverhältnissen und Witterung 4 bis 5 Stunden
■ Prüfbuch	Standsicherheitsnachweis / Statik nach DIN 4112, 1055-4

## Optionen / Sonstiges

Das Bühnendach bietet die Möglichkeit mit Anbauten erweitert und Ihren Wünschen angepasst zu werden. Möglich sind zum Beispiel Monitorplätze, Wings, Laufstege, Rampen und Loadingdocks, usw.

Optional sind zu der Bühne selbststehende PA oder Delay Tower aus Traverse oder Layer Gerüst verfügbar.

Gerne liefern wir zu der Bühne auch den passenden FOH-Platz, den wir in den verschiedensten Ausführungen parat halten. Ebenso sind Kabelbrücken für eine sichere Kabelführung zum FoH in ausreichender Menge lieferbar.

Gestalten Sie sich Ihren Bühnenaufgang nach Ihren Vorstellungen. Neben der 0,9m breiten Standardtreppe haben wir verschiedene Möglichkeiten Treppen in beliebigen Breiten und Formen mit Stabsicherheitsgeländer zu realisieren.

Sie benötigen zu dem Bühnendach die entsprechende Technik? Gerne bieten wir Ihnen auch die benötigte Ton-, Licht- und Videotechnik inklusive dem notwendigen Fachpersonal an.

